



仕 様

型 式	RM-15CF-120095D-00020	
アタッチメント最大荷重	N (kgf)	14700 (1500)
荷重中心	A mm	600
フォーク最小内巾	D mm	350
最大フォーク厚さ	E mm	45
プッシュストローク	F mm	1200
フェースプレート巾	G mm	616
フェースプレート高さ	H mm	950
フレーム巾	I mm	462
全 高	J mm	1135
ロードセンター損失	L mm	250
水平方向重心	M mm	145
アタッチメント重量	N (kgf)	2940 (300)
トラックキャレッジ	ISO (2)	
最低使用圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	16.2 (165)
最高使用圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	17.2 (175)

注記

- 1、アタッチメント装着には、フィンガーバー中心にノッチ溝が必要です。
- 2、アタッチメント重量にフォークの重量は含まれません
- 3、操作電圧DC\*\*V
- 4、付属品
  - ・ノブスイッチ (037-166-\*\*\*\*)
  - ・取り出しニップルセット (Att-\*\*)

型式		RM-15CF	
機名		プルパレチェンジャー	
承認	設計	尺度	整理番号
			20110
審査	製図	申川	図面番号
			A142-2
		日付	保管番号
		2020/4/20	