



共通仕様	
アタッチメント 最大荷重	27440N (2800kgf)
荷重中心	550mm
装置重量	2695N (275kgf)
水平方向重心	96mm
ローテーター 常用使用圧力	13.7MPa (140Kgf/cm ²)
ローテーター 最高使用圧力	16.7MPa (170Kgf/cm ²)

型式	RM-R28CHV-F	RM-R28CSV-F	RM-R28CPV-F
ローテーター 最大トルク	16.7MPa 4900N・m (170Kgf/cm ²) (500Kgf・m)	16.7MPa 6860N・m (170Kgf/cm ²) (700Kgf・m)	16.7MPa 8918N・m (170Kgf/cm ²) (910Kgf・m)
ローテーター 最高回転数	63L/min 10.4rpm	66L/min 8.0rpm	76L/min 6.6rpm
ローテーター-最高使用流量	63L/min	66L/min	76L/min

注記) 装着可能フォーク幅: 100~125

		型式	RM-R28CV-F	
		機名	回転フォーク (広視界型)	
承認 中 10/09/30	設計	尺度		
		整理番号		
審査 後 10/09/30	製図 柳澤		図面番号	
		日付	2010/08/17	保管番号
YAMAHAWAVERNS CO., LTD.				