



仕様	
アタッチメント 最大荷重	24500N (2500kgf)
荷重中心	500mm
アーム 常用使用圧力	13.7MPa (140Kg/cm ²)
アーム 最高使用圧力	16.2MPa (165Kg/cm ²)

型式	アーム長 (A)	装置重量	水平方向重心 (B)
RM-Y25R-*-1-*	1100mm	608kgf	259mm
RM-Y25R-*-2-*	1220mm	615kgf	282mm
RM-Y25R-*-3-*	1270mm	627kgf	292mm
RM-Y25R-*-4-*	1370mm	645kgf	313mm
RM-Y25R-*-5-*	1520mm	661kgf	346mm

ISO型式	(C)	(D)	(E)	(F)
2型	383mm	5mm	470mm	14mm
3型	478mm	6mm	568mm	16mm

<型式説明>

RM-Y□□R-□-□-□

モデル型式

ISOキャレッジ型式

アーム寸法番号

アーム開閉作動方式

— A : 複動型

— W : 別動型

— S : サイドシフト型

		型式	RM-Y25R-*-*-*	
		機名	ボールクランプ (ローラー式)	
承認	設計	尺度	整理番号	20000
審査	製図		図面番号	D-111
		日付	保管番号	
		村田	H11, 4, 8	
YAMABUCHI ENGINEERING CO., LTD.				