



仕様

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| アタッチメント 最大荷重 | 24500N (2500kgf) | ローテーター 最大トルク | 16.7MPa 6860N・m (170Kgf/cm ²) (700Kgf・m) |
| 荷重中心 | 500mm | | |
| アーム 常用使用圧力 | 13.7MPa (140Kgf/cm ²) | ローテーター 最高回転数 | 66L/min 8.0rpm |
| アーム 最高使用圧力 | 16.2MPa (165Kgf/cm ²) | ローテーター 常用使用圧力 | 13.7MPa (140Kgf/cm ²) |
| ローテーター 最高使用流量 | 66L/min | ローテーター 最高使用圧力 | 16.8MPa (170Kgf/cm ²) |

| 型式 | アーム長 (A) | 装置重量 | 水平方向重心 (B) |
|---------------|----------|--------|------------|
| RM-Y25R-2-1-* | 1100mm | 838kgf | 313mm |
| RM-Y25R-2-2-* | 1220mm | 845kgf | 330mm |
| RM-Y25R-2-3-* | 1270mm | 857kgf | 339mm |
| RM-Y25R-2-4-* | 1370mm | 875kgf | 356mm |

<型式説明>

RM-Y□□R-□-□-□

モデル型式

ISOキャレージ型式

アーム寸法番号

アーム開閉作動方式

R: 回転複動型

M: 回転別動型

| | | | |
|----|----|-------------------|-------|
| 型式 | | RM-Y25R-2-*-* | |
| 機名 | | 回転ボールクランプ (ローラー式) | |
| 承認 | 設計 | 尺度 | 整理番号 |
| | | | 20000 |
| 審査 | 製図 | 日付 | 図面番号 |
| | | H11, 4, 8 | D-117 |
| | 村田 | 保管番号 | |